

## Flexibler Sauggriff 535

zum Heben und Halten, für die Montage  
gewölbter Flächen

zum Beispiel:

**Autoglasscheiben, große Blechrohre, Tonnen usw.**

für gewölbte Flächen  
aus Glas, Kunststoff, beschichtetes Holz, Metall etc.  
für konvex oder konkav gebogene Flächen geeignet

### Das Wichtigste in Kurzform:

- Tragkraft: 45 kg (horizontal)
- Saugerdurchmesser: ca. 250 mm (angesaugt)
- Befestigungsgewinde: M 12





## Beschreibung:

- für alle luftdichten Flächen
- für ebene und gewölbte Flächen
- maximaler Außendurchmesser im angesaugten Zustand: 250 mm
- kleinster ansaugbarer Innenradius 200 mm
- kleinster ansaugbarer Außenradius 100 mm
- zwei Dichtlippen
- Gummi schwarz
- Abrieb möglich
- von -2 Grad bis 80 Grad wärmebeständig
- nicht ölbeständig
- **Tragkraft:**  
**45 kg (horizontal - Sicherheitsfaktor 2)**  
bei - 0,6 bar Vakuum, 20 °C
- Befestigungsgewinde M12  
z. B. für den Handgriff

## 535

- Sauger ohne Griff

## vs/9-00182

- Bügelgriff für Sauger 535

## vs/4-03297

- Knebelgriff für Sauger 535

## 295-K

- Transportkoffer

## 535-V

- Sauger mit Vakuumanschluss